

# AXIS BIO FONT - Gamme dégraissants

## NETTOYANT UTILISABLE EN FONTAINE BIOLOGIQUE



- **Grand confort d'utilisation : monocomposant, prêt à l'emploi.**
- **Dégraisse, nettoie et biodégrade les graisses, huiles, cambouis et tous types d'hydrocarbure.**
- **Ne contient pas de Composés Organiques Volatils (COV).**
- **Sans classement de sécurité, pH neutre et ininflammable.**
- **S'utilise avec la fontaine biologique BIOFONT.**
- **Biodégradable suivant la norme OCDE 301F.**
- **Contient des microorganismes non pathogènes transformant les résidus en composés élémentaires (eau, CO<sub>2</sub>).**
- **Utilisable également en dégraissage de sols et surfaces (10%)**

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide légèrement jaune et moyennement moussant.
- Odeur légère.
- Peut présenter un léger trouble à chaud.
- Contient un consortium de micro-organismes naturels, non pathogènes dosé à :  $> 10^5$  UFC/ml.
- pH du produit concentré à 20°C : 7 environ.
- Masse volumique à 20°C :  $1,00 \pm 0,01$ .
- Solution aqueuse composée d'un tensio-actif anionique et d'un tensio-actif non ionique, associée à un co-solvant et un consortium de micro-organismes.
- Tensio-actifs d'origine végétale et classés Ecolabel.
- N'émet pas de C.O.V.

### SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Ininflammable.
- Biodégradable suivant norme OCDE 301F.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- Peut être rejeté à l'égoût et traité en station d'épuration; le produit chargé en résidus doit être traité en fonction des caractéristiques de la charge (filtrage); ne pas disperser directement en milieu naturel.
- Micro-organismes non pathogènes de classe I (EFB).
- Peut être utilisé en milieu confiné.
- Ne nécessite pas de classification, selon les critères de la directive 1999/45/CE.

### MODE D'EMPLOI :

- Utiliser AXIS BIO FONT pur directement dans la fontaine biologique de dégraissage.
- Respecter les prescriptions de l'appareil.
- Prévoir d'ajouter environ 5 litres de produit tous les mois en fonction de la fréquence d'utilisation de la fontaine. Dans tous les cas, surveiller le niveau de liquide dans le réservoir du fût.
- Ne jamais débrancher la fontaine biologique, car il existe un risque de mise en sommeil des micro-organismes présents dans la formule et de ce fait leur destruction sous quelques jours.
- Pour les opérations de nettoyage dégraissage et biodégradation sur sols ou autres supports : diluer AXIS BIO FONT jusqu'à 10% dans l'eau.

### EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Remplace avantageusement White Spirit, Acétone et autres solvants pétroliers.
- Ateliers de mécanique : dégraissage de pièces...
- Nettoie et **dégraisse tout type de support** (acier, inox, aluminium, plastique...).
- Sols d'ateliers, usines, cales de bateaux... (10%)