

AXIS 3F R



NETTOYANT - DECAPANT INDUSTRIEL EXTREMEMENT PERFORMANT

PERFORMANCES - EFFICACITÉ

AXIS 3F R pénètre rapidement tous types de graisse même les dépôts cuits ou recuits, pour les dissoudre.
AXIS 3F R protège les surfaces contre la rouille (passivant) après une application sans rinçage.
AXIS 3F R est biodégradable à plus de 90% - qualité alimentaire.

*Compatible avec le nettoyage de matériaux à contact alimentaire (arrêté du 8/9/1999).

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- En pulvérisation : surfaces souillées, tôles laminées, bâtis de machines...
- Décapage - nettoyage des moteurs, engins de travaux publics, cardans, engins de chantier...

MODE D'EMPLOI

- **AXIS 3F R** s'applique sur tous support sauf ceux en alliage léger, acier galvanisé et bois.
- Diluer **AXIS 3F R** de 2 à 20 % selon le niveau d'encrassement, dans de l'eau froide ou chaude (activité accrue à chaud).
- Utiliser par pulvérisation (**PULBAN, PULDOS, PULPREA**).
- Laisser agir de 5 à 10 minutes.
- Rincer abondamment à l'eau, éventuellement sous pression.

